

APPROVED BACKFLOW PREVENTION DEVICES – REDUCED PRESSURE

Listed below are the Reduced Pressure assemblies that are most used in California. The full list is available at <https://fccchr.usc.edu/list.html>. EBMUD will accept any devices on the full USC list.

Manufacturer	Model	Orientation	Sizes	Manufacturer	Model	Orientation	Sizes
Ames	Colt 400	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"	Watts	LF909M1QT	H	1 ¼", 1 ½", 2"
	Colt 400BF	H	4", 6"		LF909QT	H, V	¾", 1"
	Colt 400N	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4", 6", 8"		LF919AQT	VUVD	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	Colt 400Z	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4", 8"		LF919QT	H, VD	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	LF4000BM2	H	1", 1 ¼", 1 ½", 2"		LFU919AQT	VUVD	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	LF4000BM3	H	¾"		LFU919QT	H, VD	1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	Maxim 400	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		SS009M3QT	H	¾"
	Maxim 400N	VUVD, VUVU	(6" VUVD Only) 2 ½", 3", 4"	Wilkins	375, 375A	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	Maxim 400Z	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 6"		375AMS	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
Apollo Conbraco	4000SS	H	2 ½", 3", 4", 6"		375AR	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	RPLF4A	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 3, 4, 6, 8, 10, 12		375AR1	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	RPLF4AN	VUVD, VUVU	(¾", 1", 10", 12" VUVD Only) 2 ½", 3", 4", 6", 8"		375ARMS	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	RPLF4AR	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		375ARXL	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
ARI	RPLF40	H	1 ¼", 1 ½", 2"		375AST	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	RP500	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		375MS	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
Backflow Direct	RP501	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		375ASTR(MS)	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	Deringer 40,40G	H	2 ½", 3", 4", 8"		375AXL	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	Deringer 40X,40GX	H	(4" 40GX Only), 6"		375ST	H	¾", 1"
	Magnum 40,40G	H	2 ½", 3", 4", 8"		375XL	H	¾", 1", 1 ½", 1 ¼" 2" 2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
Febco	Magnum 40X	H	6"		375XLB	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	760	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		375XLMS	H	2-½, 3", 4", 6", 8", 10"
	760N	VUVD	2 ½", 3", 4"		475, 475 MS	VUVD	(10" 475 Only) 2 ½", 3", 4", 6", 8"
	760Z	VUVU	2 ½", 3", 4"		475MS	H	10"
	LF825Y	H	¾", 1", 1 ½", 2"		475V	VUVU	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"
	LF825YA	H, HVD, VUH, VUVD	¾", 1", 1 ½", 2"		475VMS	VUVU	2-½, 3", 4", 6", 8"
	LF860	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		475VMS	H	10"
	LF860U	H	¾", 1 ¼", 1 ½", 2"		475V, 475VMS	VUVU	(10" 475V Only) 2-½, 3", 4", 6", 8"
Watts	LF880V	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		475VMS	H	10"
	LF880W & WZ	VUVD, VUVU	4", 6", 8", 10"		475XL, 475XLMS	VUVD	(10" Only 475XL) 2-½, 3", 4", 6", 8"
	957	H	2 ½", 3", 4", 6", 8", 10"		475XLMS	H	10"
	957 BF	H	4", 6"		475XLV	VUVU	2-½, 3", 4", 6", 8", 10"
	957N	VUVD, VUVU	(6" VUVD Only) 2 ½", 3", 4", 8"		475XLVMS	VUVU	2-½, 3", 4", 6", 8"
	957NQT	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4"		475XLVMS	H	10"
	957QT	H	2 ½", 3", 4"		975XL2	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	957Z	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4", 8"		975XL2BMS	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	957ZQT	VUVD, VUVU	2 ½", 3", 4"		975XL2MS	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	967N	VUVD, VUVU	4", 6"		975XL2SE	VUVD, VUVU	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	967Z	VUVD, VUVU	6"		975XL2SEU	VUVD, VUVU	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	994	H	2 ½", 3", 4", 6"		975XL2TCU	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	LF009	H	2 ½", 3"		975XL2U	H	¾", 1", 1 ½", 2"
	LF009M2QT	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		975XL2V	VUVD, VUVU	¾", 1"
	LF009M2PCQT	H	1", 2"		975XL3	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	LF009M3PCQT	H	¾"		975XL3BFSS	H	2"
	LF009M3QT	H	¾"		975XL3SE	VUVD, VUVU	¾", 1"
	LF909	H	2 ½", 3", 4", 6"		975XL3U	H	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
	LF909M1	H	8", 10"		975XLD	H	¾" RPDA Fire Bypass